

GXS 75 W 90 MP

HUILE TRANSMISSION MULTIGRADE EXTREME PRESSION
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION

VERSION 1 - FÉVRIER 2008

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESCRIPTION

- Huile 100% synthèse hautes performances pour transmissions manuelles.
- Les qualités exceptionnelles de l'additif E.P. (Extrême Pression) adjoint aux silicones modifiées permettent à cette huile de garantir la continuité du film lubrifiant même lorsque les engrenages travaillent dans des conditions de charge particulièrement rudes, à des vitesses et des températures très élevées.
- Les remarquables caractéristiques anti-usure et la forte onctuosité réduisent sensiblement l'usure des engrenages et des roulements.
- Excellente stabilité à l'oxydation, aucune action corrosive sur l'acier, le cuivre et les autres métaux et alliages.
- Permet de prolonger la vie et de réduire les bruits de fonctionnement sur les transmissions ayant déjà un fort kilométrage.

CARACTERISTIQUES

• Viscosité à 100° C	mm ² /s	15
• Viscosité à 40° C	mm ² /s	103
• Viscosité à - 40° C	Mpa/s	90000
• Point éclair V O	°C	190
• Point d'écoulement	°C	-45
• Densité à 20°C		0,915



APPLICATIONS

- Boite de vitesses à crabots ou synchro, différentiel libre ou de type torsen. Pont, Réducteur, Boîte de transfert particulièrement sollicités pour lesquels une huile 75W90 - 80W90 ou 75W80 est recommandée.
- Transmissions fonctionnant dans des conditions particulièrement sévères (compétition) : forte charge (couple), température élevée.
- Compatibilité avec les ponts autobloquant à glissement limité.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 2 litres
- Référence : 288002

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.