

TS1

Trattamento stabilizzante per gasolio autotrazione e da riscaldamento.

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

COMPOSIZIONE

- ◆ Antiossidante
- ◆ Stabilizzante
- ◆ Anticorrosione
- ◆ Detergente
- ◆ Demulsionante

DEFINIZIONE

- ◆ Nuova tecnologia di detergenza e stabilizzazione, la tecnologia è migliorata e più efficiente, in particolare con Diesel ad alto contenuto di Biodiesel (B30 / B100, ecc.).
- ◆ Stabilizza e protegge dall'ossidazione il gasolio autotrazione e da riscaldamento.
- ◆ Evita la degradazione provocata dall'ossidazione degli idrocarburi desolforati e del biodiesel presenti nei gasoli.
- ◆ Impedisce la formazione dei depositi carboniosi.
- ◆ Mantiene il sistema di alimentazione, la pompa e gli iniettori puliti ; elimina i depositi di fuliggine.
- ◆ Il carburante rimane fluido, omogeneo e filtrabile anche alle temperature più rigide.
- ◆ Evita i rischi di contaminazione causati dall'emulsione dell'acqua.
- ◆ Protegge dai rischi di corrosione.
- ◆ Impedisce la degradazione del gasolio fino ad un anno di stoccaggio in cisterne e serbatoi.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ 1 litro per 1 000 litri di gasolio o nafta leggera (FOD)
- ◆ Versare la dose nella cisterna, nel serbatoio o nel fusto prima di fare il pieno
- ◆ Compatibile con tutti i tipi di gasolio autotrazione e da riscaldamento, Diesel, B30 e tutti i tipi di motore.

DATI DI SICUREZZA

- ◆ Consultare le SDS dei prodotti disponibili sul nostro sito www.mecatech-performances.com. Uso professionale.

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : tanica di 5 L - Fusto di 30 e 200L – Cisterna di 1000L
- ◆ Codici : 135005 - 135030 - 135200 - 135999

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Non implicano alcun impegno da parte nostra.

