

GRASSO S30

LITIO ESTREMA PRESSIONE
TECNOLOGIA ANTI-USURA - ANTI-FRIZIONE GDA®

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

CARATTERISTICHE

- Colore marrone chiaro
- Consistenza (grado NLGI) grado 0
- Punto di Gocciolamento 185° C
- Viscosità di olio a 40° C 150 mm²/s
- Temperatura di utilizzo -30° c / + 140° C
- Carico massimo 600 Kg/mm²
- Velocità massima (fattore ndm) 250 000
- insolubile in acqua dolce, salata, fredda o bollente

UTILIZZO

- Il grasso S 30, classe 0, è particolarmente indicato per la lubrificazione centralizzata o carter a tenuta stagna.
- Tutti lubrificazioni anche sotto forte carico fino ad una temperatura di funzionamento di 160° C, velocità basse o elevate, ambienti secchi o umidi.
- Il grasso S 30 è utilizzato e apprezzato nelle seguenti applicazioni: lavori pubblici, cave, agricoltura, automobile, marina, motori elettrici, pompe, ventilatori.
- Grazie alla sua ampia gamma di utilizzo e alle sue alte prestazioni, il grasso S 30 può sostituire diversi grassi, semplificando la manutenzione di un parco macchine.



VANTAGGI

- Grazie alla sua composizione, base minerale spessa di litio e rinforzata con siliconi modificati (tecnologia GDA), il grasso S 30 ha un forte potere lubrificante (lubrificazione estrema pressione) e offre prestazioni finora riservate a pochi grassi speciali molto costosi.
- Il grasso S 30 dà risultati più soddisfacenti di un grasso classico: diminuzione sensibile dell'usura e abbassamento della temperatura delle parti in movimento, funzionamento più flessibile, aumento significativo della durata di servizio del materiale.
- L'affinità di siliconi modificati per le superfici metalliche le conferisce eccezionali proprietà anticorrosive.

MISCIBILITA'

Grazie alla sua formulazione base minerale spessa al litio, il grasso S 30 è compatibile con tutti i grassi a base di litio. Nella maggior parte dei casi, lo smontaggio e la pulizia non sono necessari, per spostare il vecchio grasso sono sufficienti appoggi più frequenti e più importanti.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Nelle normali condizioni d'impiego il grasso S 30 non presenta alcun carattere particolare di tossicità e per la sua manipolazione richiede soltanto le precauzioni generali applicabili ai lubrificanti industriali.

CONFEZIONAMENTO

- Fusto di 25, 50, 180 Kg.
- Cartoni di 24 cartucce di 400g.
- Codice. 330025 /330050 /330180 /330240 / 330400

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno lo scopo di consigliarvi. Non implicano alcun impegno da parte nostra.