

NO-Smoke moto

Traitement Antifumées/ Antifuites Moteur

VERSION 1 - SEPTEMBRE 2009

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ Double Action :
 - Augmente la viscosité de l'huile à chaud et sous fort cisaillement.
 - Régénère les joints et bagues d'étanchéité en élastomère.
- ◆ Diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées bleues à l'échappement (optimise la conformité au test 4 gaz).
- ◆ Rétablit les compressions et améliore le fonctionnement du moteur.
- ◆ Élimine fuites et suintements. Sans influence sur le fonctionnement des poussoirs hydrauliques et ne nuit pas au démarrage et à la lubrification à froid.

MODE D'EMPLOI

- ◆ Compatible avec tous les types d'huiles et tous les types de moteurs 4temps.
- ◆ Faire fonctionner le moteur jusqu'à atteindre la température de fonctionnement, verser la dose dans l'huile et laisser tourner 15 mn.
- ◆ A utiliser en cas de consommation d'huile, de fumées bleues à l'échappement et pour optimiser la conformité au contrôle technique.
- ◆ Le résultat complet est obtenu après quelques heures de fonctionnement.

DONNÉES DE SECURITE

- ◆ Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com. Formule professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Dose de 120 ml pour 1.5 à 2.5 L d'huile
- ◆ Référence : MT621

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

