



A2B2

Anti-adhérent bitume biodégradable

Version 5 – Juillet 2026

DESCRIPTION

- Anti-adhérent conçu pour empêcher l'adhérence des bitumes, goudrons et résines
- Formulé à base de composés d'origine végétale
- Produit biodégradable à 98 % en 28 jours
- Formule sans COV et émulsionnable dans l'eau
- Assure une protection durable des surfaces exposées aux enrobés

PROPRIÉTÉS

- Protège les surfaces métalliques, plastiques et vitrées
- Efficace sur surfaces froides comme chaudes
- Conserve son efficacité pendant plusieurs heures
- Se dilue facilement dans l'eau
- Émulsion stable jusqu'à 7 jours
- Produit sensible au gel

DOMAINES D'UTILISATION

- Toutes surfaces en contact avec du bitume, goudron ou résines
- Bennes de camions
- Finitions d'enrobés (finisher)
- Bandes de convoyeurs
- Rouleaux et roues de compacteurs
- Outils manuels





**ADDITIFS CARBURANTS - LUBRIFIANTS SPÉCIAUX -
PRODUITS DE MAINTENANCE HAUTES PERFORMANCES**

FICHE TECHNIQUE

A2B2

Anti-adhérent bitume biodégradable

Version 5 – Juillet 2026

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter le produit avant chaque utilisation
- Diluer le produit dans 30 à 50 % d'eau
- Agiter l'émulsion si elle est stockée plus de 7 jours
- Pulvériser uniformément sur les surfaces à protéger
- Laisser sécher quelques minutes avant le contact avec le bitume
- Renouveler l'application si nécessaire

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com ou sur <https://www.quickfds.com/fr/search/MECATECH/>

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 L — Référence : 830005
- Fût de 30 L — Référence : 830030
- Fût de 200 L — Référence : 830200
- IBC de 1 000 L — Référence : 830999

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

