

AFB

ANTI-FUITE BOITES / PONTS / CIRCUITS D.A.

VERSION 1 - SEPTEMBRE 2009

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ Traitement Anti-Fuite régénérant de joints.
- ◆ Élimine les suintements et fuites d'huile sur joints d'arbres, corps de pompe, crémaillères, boîtiers de direction etc...
- ◆ Rend toute leur efficacité aux joints desséchés et déformés en rétablissant leur élasticité, leur taille et leur efficacité d'origine.
- ◆ Évite les projections d'huile en provenance des boites de vitesses. Maintient les embrayages secs et performants.
- ◆ Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses automatiques et des circuits hydrauliques par élimination des fuites internes.

MODE D'EMPLOI

- ◆ Dosage de 3 à 6 %
1 Dose de 100 ml convient pour 1,5 à 3 litres d'huile
- ◆ Agiter avant usage, introduire la dose nécessaire dans le carter à l'aide d'une seringue propre.
- ◆ Peut-être utilisé dans les boites de vitesses mécaniques et automatiques, les boites de transfert, les ponts, les circuits de Direction assistée et tous les circuits hydrauliques.
- ◆ Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ◆ Couleur | ambre |
| ◆ Odeur | caractéristique |
| ◆ Densité à 20°C | 0.926 |



DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Néant
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Dose de 100 ml
- ◆ Référence : MT023

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.