

HUILE HP46

HYDRAULIQUE TRÈS HAUTES PERFORMANCES

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION / APPLICATION

- ◆ L'huile **HP46** est une huile hydraulique de hautes performances.
- ◆ Elle présente un indice de viscosité élevé permettant son utilisation à basses et hautes températures.
- ◆ Cette huile est fabriquée à partir de bases neuves exemptes de tout produit de régénération.
- ◆ L'huile **HP46** est utilisée dans l'industrie, les T.P., pour les équipements de levage et manutention...

PROPRIETES / AVANTAGES

- ◆ Indice de viscosité élevé permettant de travailler avec d'importants écarts de température.
- ◆ Bonne filtrabilité ; bonne désaération.
- ◆ Haute résistance à l'oxydation et au cisaillement.
- ◆ Longévité du fluide en service; pouvoir anti-usure renforcé.

CARACTERISTIQUES

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ◆ Aspect | Fluide huileux |
| ◆ Couleur | Ambrée |
| ◆ Odeur | Caractéristique |
| ◆ Point éclair | >190°C |
| ◆ Point d'aniline | > 95°C |

Grade ISO	46
Masse volumique (kg/m ³)	872
Viscosité cinématique 40°C (cSt)	46
Point écoulement (°C)	-27

CONDITIONNEMENTS

- ◆ Fûts de 60 et 200 litres.
- ◆ Références : 645060 / 645200

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

