

TS1H

Traitement Stabilisant Hiver Fiouls et Gazoles

VERSION 5 - MARS 2026

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PROPRIETES

- ◆ Antioxydant
- ◆ Antifigeant
- ◆ Stabilisant
- ◆ Anticorrosion
- ◆ Détergent
- ◆ Désémulsionnant
- ◆ Anti sédimentation

DEFINITION

- ◆ Intègre une **nouvelle technologie de tenue au froid plus efficace**, assurant une meilleure stabilité des hydrocarbures à basse température en abaissant la température limite de filtrabilité (TLF).
- ◆ Formulation détergente intégrant une technologie performante, particulièrement adaptée aux gazoles à forte teneur en biodiesel (B30, B100...).
- ◆ Stabilise le fioul, le gazole et le GNR (Gazole Non Routier) et les protège contre l'oxydation.
- ◆ Réduit la température d'apparition des cristaux de paraffine.
- ◆ Maintient la fluidité, l'homogénéité et la filtrabilité des hydrocarbures à basse température.
- ◆ Empêche la sédimentation des cristaux de paraffine en fond de cuve et de réservoir.
- ◆ Limite la dégradation par oxydation des hydrocarbures désulfurés et des EMAG (Esters Méthyliques d'Acides Gras) présents dans les gazoles et GNR.
- ◆ Préviend la formation de dépôts organiques et maintient la propreté du système d'alimentation (pompe et injecteurs), tout en éliminant gommages et dépôts existants.
- ◆ Réduit les risques de contamination par l'eau grâce à un effet émulsionnant.
- ◆ Protège les installations contre la corrosion.
- ◆ Permet un stockage des hydrocarbures jusqu'à 1 an sans dégradation (en cuves et réservoirs).



MODE D'EMPLOI

- ◆ Verser la dose dans la cuve, le réservoir ou le fût avant de Faire le plein
- ◆ Compatible avec tous les Fiouls et tous les carburants Diesel GNR, Gazole, B30 et tous les types de moteur.

DOSAGE

- Dosage PREMIUM : 1 litre pour 1 000 litres de gazole ou fioul léger (FOD) pour une protection jusqu'à -20°C.
- Dosage ECO : 1 litres pour 2 000 litres de gazole ou fioul léger (FOD) pour une protection jusqu'à -18°C.

DONNEES DE SECURITE

- Consulter les FDS de nos produits sur notre site www.mecatech-performances.com ou sur <https://www.quickfds.com/fr/search/mecatech/>. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Fût de 30 et 200 Litres – IBC de 1000 litres
- ◆ Référence : 137030 - 137200 – 137999

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.