

2T HAUTES PERFORMANCES

HUILE 2T 100% SYNTHETIQUE
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION GDA®

VERSION 2 - DECEMBRE 2020

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- Huile 100% synthétique, grade SAE 30, pré-diluée, détergente, anticorrosion, anti-grippage, antifumée.
- Traitée Technologie GDA® anti-usures antifrictions (Silicones modifiées).

PROPRIETES

- Mélange facilité avec l'essence grâce à la pré-dilution.
- Sécurité à basse température dans les systèmes à graissage séparé.
- Durée de vie prolongée des bougies. Évite les dépôts, les perlages et pontages entre les électrodes.
- Diminution des dépôts de calamine dans les pots et les lumières d'échappement.
- Protection renforcée contre les grippages pistons/chemises.
- Protection anticorrosion lors des arrêts prolongés.
- Réduction des fumées à l'échappement.

APPLICATIONS

- Tous moteurs 2 temps équipant :
Motos, Cyclomoteurs, scooters, tondeuses à gazon, cisailles à haies, tronçonneuses, scies à chaînes, groupes de secours.
- Tous types de lubrification des moteurs 2 temps.
- En mélange au taux de 2 % vol. (20 cm³ d'huile/litre d'essence) ou au taux recommandé par les constructeurs.
- Tel quel dans les systèmes à graissage séparé.
- Compatibles avec toutes les essences, SP95, SP98, E10, E85. Utiliser de préférence avec SP98 à 98 d'indice d'octane.



- N'est pas recommandée pour les moteurs 2 temps marin (hors-bord...).

PERFORMANCES

JASO FD
ISO-L-EGD

Satisfait les exigences des moteurs des Constructeurs : YAMAHA, SUZUKI, HONDA, VESPA, MOTOBECANE, PEUGEOT MTC

CARACTERISTIQUES

Masse Volumique à 15°C	kg/L	0.869
• Protection à chaud		
Viscosité à 100° C	mm ² /s	11.1
Viscosité à 40°C	mm ² /s	72
• Opérabilité à froid		
Point d'écoulement	° C	-45
• Sécurité de manipulation		
Point éclair vase clos	° C	96
• Protection anti-usure		
Essai HONDA DIO AF27		Passe
• Propriétés détergentes		
Essai HONDA DIO AF27 (1 heure)		Passe
• Propriétés anticalaminage		
Essai SUZUKI SX800R		Passe
• Propriétés antifumées		
Essai SUZUKI SX800R		Passe

MISCIBILITE

L'huile 2 temps hautes performances est miscible avec toutes les huiles minérales conventionnelles pour moteurs 2 temps du marché.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 2 litres.
- Fûts de 30 litres.
- REF : 230xxx

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.