

2 XL - 15 W 40

DIESEL / ESSENCE
HUILE MOTEUR TRÈS HAUTES PERFORMANCES
TECHNOLOGIE ANTI-USURE, ANTI-FRICTION GDA®

VERSION 1 - FÉVRIER 2008

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

TECHNIQUE

PROPRIETES

- Huile multigrade à base minérale, anti-usure, détergente, dispersante, antioxydante, antirouille, anticorrosion, antimousse.
- Additivation aux silicones modifiées renforcées (technologie GDA®)

PERFORMANCES

- Service API CE-SG.
- CCMC D-4, PD-2,G-4.
- Niveau MIL-L 2104 E et MIL-L 46152 E.
- Compatible avec les pots catalytiques.

CARACTERISTIQUES

GRADE SAE		15W/40
• Viscosité à 100° C	mm ² /s	14,1
• Viscosité à 40° C	mm ² /s	105
• Viscosité à -15° C	cP	3000
• Index de viscosité		135
• Inflammabilité V.O.	°C	220
• Point d'écoulement	°C	-30
• Cendres sulfatées	% pds	1,4
• TBN	mgKOH/g	10,5
• Densité à 15° C	kg/l	0,889



CONDITIONNEMENT

- Bidons de 5 litres.
- Fûts de 30 et 200 litres.
- REF : 202xxx

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.