

UNIQUE

AFR

Sigillante per radiatori

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINIZIONE

- ◆ Previene ed elimina velocemente le piccole perdite e le trasudazioni dei circuiti di raffreddamento.
- ◆ Protegge dal rischio di guasto dovuto alla mancanza di liquido refrigerante.
- ◆ Elimina le piccole perdite presenti e protegge per diversi mesi (puo' essere utilizzato in prevenzione).

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Agitare bene il bidone prima dell'uso.
- ◆ Compatibile con tutti i veicoli e tutti i liquidi di raffreddamento standard, organici (tipo D), universali.
- ◆ Per una efficienza ottimale, si utilizza preferibilmente in un circuito a temperatura di funzionamento.
- ◆ Versare la dose nel circuito e lasciare girare al rallentatore alcuni minuti - effetto immediato.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- ◆ **Colore** Marrone
- ◆ **Odore** Caratteristico, forte
- ◆ **Densità a 20°C** 1.03

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla



FICHE

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 1L per trattare fino 50L di capacità.
- ◆ Codice : MT530

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.