

TC2 Power Boat

Octane BOOSTER / Antioxydant / Détergent / Anticorrosion

VERSION 1 - OCTOBRE 2010

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ Additif essence spécifiquement formulé pour l'additivation du carburant sans-plomb en utilisation nautique.
- ◆ Augmente l'indice d'octane de 2 à 5 points selon le type de carburant.
- ◆ Augmente la puissance et le rendement moteur. Montées en régime plus rapides. Couple disponible plus important à bas et haut régime
- ◆ Protège le carburant lors des stockages prolongés. Protège des risques d'oxydation et de corrosion dus à la dégradation de l'essence.
- ◆ Elimine les phénomènes de cliquetis et de récession des sièges de soupapes. Protège des risques de grippage.
- ◆ Lubrifie et nettoie l'ensemble du système d'alimentation en carburant et le haut moteur.
- ◆ Adapté aux moteurs essence 2 et 4 temps, inbord et outbord, injection et carburateur



MODE D'EMPLOI

- ◆ Verser le bidon dans le réservoir avant de faire le plein.
- ◆ Dosage 1 litre pour 200 à 250 d'essence (0,5 à 0,4 %)
- ◆ Compatible avec tous les carburants sans-plomb SP95 et SP98
- ◆ Produit de performance, peut-être utilisé de manière occasionnelle ou continue pour une performance optimale.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ◆ Couleur | Ambre |
| ◆ Odeur | Caractéristique, forte |
| ◆ Densité à 20°C | 0.8328 |

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Xn - Nocif
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

- ◆ Conditionnement : Bidon de 1 litre - carton de 12 bidons
- ◆ Référence : 160001

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.