

GF 85

SOLVANT DE DEGRAISSAGE HAUTES PERFORMANCES

VERSION 1 - JANVIER 2017

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DESCRIPTION

- Liquide technique polyvalent, à haut pouvoir solvant, pour toutes les opérations difficiles de nettoyage et de dégraissage:
- Remplace les solvants chlorés.
- Très haut pouvoir solvant.
- **S'évapore en moins de 30 minutes.**

APPLICATIONS

- Nettoyage de pièces métalliques fortement polluées
- Préparation de surfaces avant collage ou peinture.
- Nettoyages de colles ou mastics non réticulés (cyanoacrylates par exemple)
- Dégraissage de précision, défluxage

MODE D'UTILISATIONS

- GF 85 doit être utilisé pur, à froid.
- GF 85 peut être utilisé en fontaine, en bac (par immersion des pièces à dégraisser), en bain à ultra son, mais aussi simplement au chiffon ou au pinceau.



CARACTERISTIQUES

• Aspect	Liquide limpide
• Odeur cotation	3
• Masse Volumique à 20 °C (Kg/m3)	823
• Viscosité à 40° C (mm ² /s)	1.01
• Point éclair/vase clos (°C)	28.5

DONNEES DE SECURITE

- Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 litres (réf. 885005)
- Fûts de 30 litres (réf. 885030)
- Fûts de 200 litres. (réf. 885200)

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.