

# ANTICOR T

## DESCRIZIONE

- Si tratta di un olio anticorrosivo che viene utilizzato più particolarmente nel caso di pezzi in serie e cuscinetti.
- Dato che questo prodotto è idrofobico, assicura un'eccellente protezione e può essere applicato per immersione o per spruzzo
- Non necessita sgrassaggio prima dell'uso dei cuscinetti e può svolgere un ruolo di lubrificante durante la messa in servizio di questi pezzi (temporaneamente).

## CARATTERISTICHE

- |   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| • Viscosità a 25°C                                      | mm <sup>2</sup> /s | 5,46   |
| • Viscosità a 40°C                                      | mm <sup>2</sup> /s | 4,15   |
| • Spessore pellicola olio (2h a 20°C)                   | micron             | 4,10   |
| • Potere coprente a 20° C                               | g/m <sup>2</sup>   | 3,49   |
| • Flow point  |                    | <-36°C |
| • Punto di infiammabilità (nel più completo isolamento) |                    | 84°C   |
| • Flash point (nel più completo isolamento)             |                    | >40°C  |

## APPLICAZIONI

- L'ANTICOR T si applica a freddo ad una temperatura di circa 20°C.

## CONFEZIONAMENTO

- Confezione : bidone di 5L / Fusto di 30 o 60L.
- Codice : 580xxx

*Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.*