FICHE TECHNIQUE

# ANTICOR T

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

## DESCRIZIONE

- Si tratta di un olio anticorrosivo che viene utilizzato più particolarmente nel caso di pezzi in serie e cuscinetti.
- Dato che questo prodotto è idrofobico, assicura un'eccellente protezione e può essere applicato per immersione o per spruzzo
- Non necessita sgrassaggio prima dell'uso dei cuscinetti e puo' svolgere un ruolo di lubrificante durante la messa in servizio di questi pezzi (temporaneamente).

## CARATTERISTICHE

| | | |
|---|---|---|
| • Viscosità a 25°C | mm²/s | 5,46 |
| • Viscosità a 40°C | mm²/s | 4,15 |
| • Spessore pellicola olio (2h a 20°C) | micron | 4,10 |
| • Potere coprente a 20° C | g/m² | 3,49 |
| • Flow point | | <-36°C |
| • Punto di infiammabilità (nel più completo isolamento) | | 84°C |
| • Flash point (nel più completo isolamento) | | >40°C |

FICHE TECHNIQUE

## APPLICAZIONI

- L'ANTICOR T si applica a freddo ad una temperatura di circa 20°C.

## CONFEZIONAMENTO

- Confezione : bidone di 5L / Fusto di 30 o 60L.
- Codice : 580xxx

*Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun impegno da parte nostra.*