

HP LUB

LUBRIFIANT HP 100% SYNTHETIQUE
PTFE + GDA®

VERSION 3 - NOVEMBRE 2019

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PROPRIETES et AVANTAGES

- HP LUB est un lubrifiant 100% synthétique très hautes performances.
- HP LUB est particulièrement indiqué pour tous les équipements et mécanismes soumis à des conditions difficiles (intempéries, température).
- Permet la lubrification et la protection des chaînes, des pignons, des câbles et poulies...
- Après évaporation de la partie solvant, il laisse un film fin, propre, incolore, non collant et très adhérent.
- Ne tâche pas, garde les mécanismes propres et protégés contre la corrosion.
- La Technologie PTFE (Téflon) + GDA assure un très haut pouvoir lubrifiant et anti usure extrêmes pressions : forte charge, forte vitesse...
- Très grande résistance à l'eau et très bonne protection contre la corrosion.
- Formule hautement concentrée, économique à l'emploi.

UTILISATION

- Procéder à un nettoyage et un dégraissage. Pulvériser en fine couche sur la chaîne ou le mécanisme de préférence en mouvement.
- Pour une meilleure lubrification : laisser pénétrer le produit 12 heures avant utilisation.
- Aérosol muni d'une valve 360° permettant une utilisation en toutes positions.



PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : incolore
- Base : huile 100% synthétique / PTFE
- Odeur : caractéristique
- % COV : 50%
- Température d'utilisation : -40 à 270°C
- Point éclair : <0°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com. Formule professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650 / 400 ml
- Référence : 483012
- Existe aussi en aérosol 210 / 150 ml : Réf. MT620

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.