FICHE

GRASSO HPB

Grasso Biodegradabile ALTE PRESTAZIONE
EstremaPressione – 100 % Sintetico

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PRESENTAZIONE

- Grasso biodegradabile, pressione estrema, prestazioni molto elevate nel rispetto della protezione dell'ambiente.
- Ideale per la lubrificazione dei materiali utilizzati in ambiente fragile e per i quali deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento dell'ambiente naturale.
- Grasso ad alte prestazioni che può essere utilizzato nelle applicazioni più severe (Materiale da lavoro pubblico, Attrezzature meccaniche, Materiale agricolo, ETC)

PROPRIETA' / VANTAGGI

- Formula a base di olio 100 % sintetico e sapone complesso litio/calcio.
- Classificazione L-XDDEB2 (ISO 6743-9) e KPE2N-40 (DIN 51502).
- Stabilità meccanica alta fino 150°C.
- Utilizzabile in una vasta gamma di temperature da - 40 a +150°C.
- Proprietà anticorrosive, estrema pressione e anti usura senza aggiunta di additivi tossici.
- Resiste all'acqua

SELD / MécaTech ® 6 rue Jules GUESDE - 69360 Saint Symphorien D'Ozon - FRANCE - Tél: 04 37 25 16 16

FICHE TECHNIQUE

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

• **Aspetto**	Liscio, omogeneo
• **Colore**	marrone
• **Penetrazione lavorata 60 colpi (NFT60-132)**	265 - 295
• **Punto di Gocciolamento (NFT 60-102)**	180°C
• **Grado NLGI**	2
• **Test di corrosione della lama in rame 24h à 100°C (ASTM D4048)**	1a
Prestazioni antiruggine SKF – EMCOR (NFT 60-135)	0 - 0
• **Carico di saldatura a 4 sfere (DIN 51350-4)**	260 - 280
• **Biodegradabilità (CEC-L-33A T93)**	> 95 %

DATI DI SICUREZZA

In normali condizioni d'uso, HPB non presenta tossicità particolare e richiede solo le precauzioni generali per i lubrificanti industriali.

CONFEZIONAMENTO

- Vase di 5kg e fusto di 25 e 50kg.
- Scatola di 24 cartuccie di 400g.
- Codice : 322005 / 322025 / 322050 /322240 / 322400

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono destinate a consigliarvi. Non comportano alcun impegno da parte nostra.