



**ADDITIFS CARBURANTS - LUBRIFIANTS SPÉCIAUX -
PRODUITS DE MAINTENANCE HAUTES PERFORMANCES**

NEW

GRAISSE ÉQUIPEMENT MARINE

Graisse anticorrosive résistante à l'eau

Version 4 – Septembre 2026

DESCRIPTION

- Nouvelle formule, développée pour améliorer les performances en présence d'eau et dans les applications fortement sollicitées
- Graisse EP (Extrême Pression) à base d'huile semi-synthétique
- Formulée pour la lubrification des articulations et roulements exposés à l'eau, à l'humidité et aux atmosphères corrosives
- Adaptée aux équipements marins, portuaires et aux matériels travaillant en milieu humide
- Convient également à la protection de pièces mécaniques exposées à des conditions difficiles pendant leur transport maritime

PROPRIÉTÉS

- Bonne tenue mécanique et résistance au lavage par l'eau
- Très grande stabilité mécanique
- Propriétés anti-usure
- Compatible avec les systèmes de lubrification centralisée
- Classification : ISO 6743-9 : L-XCCIB
- Classification : DIN 51 502 : KPK1/2-30
- Grade NLGI : 1,5
- Couleur : Verte
- Température d'utilisation : -30 à +120 °C
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 260 mm²/s





**ADDITIFS CARBURANTS - LUBRIFIANTS SPÉCIAUX -
PRODUITS DE MAINTENANCE HAUTES PERFORMANCES**

FICHE TECHNIQUE

GRAISSE ÉQUIPEMENT MARINE

Graisse anticorrosive résistante à l'eau

Version 4 – Septembre 2026

DOMAINES D'UTILISATION

- Articulations et roulements soumis à l'eau
- Bases de moteurs marins
- Mécanismes de travaux sous-marins, navires et bateaux de pêche
- Articulations immergées de barrages et écluses
- Équipements de TP travaillant dans l'eau ou en présence de sel
- Grues portuaires et équipements de plateformes de forage

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur les articulations et paliers à lubrifier
- Utiliser dans les systèmes de graissage centralisé compatibles
- Faire l'appoint selon les exigences de lubrification de l'équipement, les conditions d'utilisation et les préconisations du matériel
- Veiller à assurer une couverture suffisante des organes mécaniques exposés à l'eau

DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com ou sur <https://www.quickfds.com/fr/search/MECATECH/>

CONDITIONNEMENT

- 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg — Référence : 38000, 380005, 380025, 380050, 380180
- Aérosol 650/400 ml — Référence : 481012
- Cartouche de 400 g — Référence : 380400
- Carton de 24 cartouche de 400 g — Référence : 380240

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

