

NDH - PL

Nettoyant déshuilant Circuit de Refroidissement

VERSION 1 - MARS 2008

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

- ◆ Emulsionne et disperse rapidement l'huile et les polluants présents dans les circuits de refroidissement.
- ◆ Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température.
- ◆ Evite les risques de pannes dues à une détérioration des Durits et autres éléments pouvant être dégradés par l'huile moteur (sondes thermiques, joints, etc...)
- ◆ Compatible avec tous types de moteurs et tous types de liquide de refroidissement

MODE D'EMPLOI

- ◆ Après localisation et réparation de la fuite d'huile, éliminer le plus gros de la pollution à l'aide d'une seringue.
- ◆ Introduire la dose dans le circuit et compléter le niveau avec de l'eau Laisser agir (moteur au ralenti) pendant 15 minutes maximum.
- ◆ Rincer soigneusement à l'eau douce avant de remplir avec du liquide de refroidissement neuf.

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Xn - Nocif
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

- ◆ Dose de 2 litres pour traiter jusqu'à 50 L de liquide de refroidissement
- ◆ Référence : MT534

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

